

Тележка для пикинга КТ1

Тележка для пикинга КТ1 идеально подходит для перемещения по узким проходам. Боковые части легко снимаются, и тележка для пикинга в одно мгновение превращается в транспортировочную тележку-прицеп для ящиков и пакетов.

- Тягово-сцепное устройство позволяет соединять несколько тележек в ряд
- Вставные боковые части
- Модульная конструкция



Конструкция

Нижняя рама из металла. Опорная поверхность из мелкоячеистой решетки с основными размерами 400 x 600 мм или 600 x 800 мм.

Поверхность

Оцинкованная, хромированная, зеркальная.

Колеса

Два неповоротных и два направляющих колеса или четыре направляющих колеса, Ø 100 мм, рабочая поверхность из эластика.

Стандартные евробоксы

Опорная поверхность подходит для использования стандартных евробоксов (не входят в объем поставки).

Тягово-сцепное устройство

Для соединения в ряд нескольких тележек для пикинга. Сцепной брус в поднятом положении не выступает за внешние контуры конструкции. Нижняя рама также поставляется без тягово-сцепного устройства.



Боковые части из трубчатой рамы прямоугольного сечения с проволочной решеткой, включая неподвижную штангу. Серийная комплектация с одной проволочной полкой.

Спецификация

Размеры (КТ 1 - 400)	660 x 400 x 1275 мм
Размеры (КТ 1 - 600)	860 x 600 x 1275 мм
Размер ячеек нижней рамы	100 x 145 мм
Размер ячеек боковых частей	75 x 100 мм
Общая грузоподъемность	150 кг



www.sevco-wms.ru

г. Москва, Коровинское шоссе, д.35

Телефон: (495) 937-88-32 (многоканальный)

Телефон отдела сервисного обслуживания: (495) 937-88-35

E-mail: to@sevco.ru