Тележка для пикинга KT4

Прочная и способная выдерживать экстремальные нагрузки

- Грузоподъемность до 600 кг
- Адаптирована для перевозки стандартных евро-боксов
- Системная конструкция с индивидуальными надстройками
- Поверхность оцинкованная, хромированная, зеркальная
-

Конструкция

Нижняя рама из трубы прямоугольного сечения с нескользящим деревянным покрытием. Боковые детали рамы из трубы прямоугольного сечения с металлической сеткой, вставленные в нижнюю раму и привинченные.
Деревянные полки завинчиваются с регулировкой по высоте.

Колеса

Два неповоротных колеса Wanzl и два направляющих колеса Wanzl, Ø 160 мм, на выбор с обычным или централизованным стопорным устройством.
Резиновая рабочая поверхность колеса.

Выдвигаемые полки (опция)

Тележка KT4 при желании может быть оснащена выдвигаемыми полками. Нескользящая деревянная накладка и выступающая металлическая планка на продольной стороне предотвращают соскальзывание товара.
Выдвижение обеспечивает лучший доступ к товару и делает укладывание товара более удобным.

Сцепка/ручка (опция)

Для перевозки буксирными тягачами тележка KT4 может быть оснащена сцепкой и ручкой. Другие принадлежности представлены в проспекте (ссылка для загрузки указана выше).

Транспортировка при помощи вилочного погрузчика

Дополнительно устанавливаемые специальные петли для вилочного погрузчика позволяют экономить силы и использовать для транспортировки большинство моделей вилочных погрузчиков. Указание: подъезд погрузчика с узкой стороны возможен только в сочетании с комплектом колес диаметром 125 мм и дополнительными направляющими для электрокаров (поставляются по запросу).

Технические характеристики

Общая грузоподъемность	600 кг
Грузоподъемность нижней рамы	200 кг
Грузоподъемность на полку	150 кг
Размеры (Д х Ш)	1206 х 806 мм
	1306 х 806 мм
	1706 х 806 мм
	1306 х 606 мм
Высота	1650 мм/1850 мм

SEVCO WMS

www.sevco-wms.ru

г. Москва, Коровинское шоссе, д.35.
Телефон: (495) 937-88-32 (многоканальный)
Факс: (495) 937-88-31
Телефон отдела сервисного обслуживания: (495) 937-88-35
E-mail: to@sevco.ru